

TERCOO®

회전식 블라스터 디스크



www.tercoo.com



Tercoo® 는 강철, 철, 콘크리트 또는 석재와 같은 다양한 재료의 표면에 흡착된 녹, 페인트, 타르, 에폭시, 페인트, 접착제 등을 제거하기 위한 회전식 디스크입니다.

또한 사진과 같이 조절 가능한 보호대와 같이 사용할 경우 유리섬유 재료의 표면도 깨끗하게 처리할 수 있습니다. Tercoo® 블라스팅 작업을 통하여, 도장 및 코팅에 적합한 표면처리 결과를 얻을 수 있습니다. Tercoo® 는 최적화된 도장 및 코팅 표면 전처리 작업을 가능하게 합니다.



Tercoo® 는 어떻게 작동할까요?

Tercoo® 는 12개의 고강도 텅스텐 합금 재료의 핀이 부착된 천연 고무 디스크입니다. 전기드릴에 부착하여 사용하며, 디스크에 장착된 핀들이 청소할 표면에 망치질을 합니다. 이 “망치질” 효과는 철판의 낡은 페인트, 아스팔트 찌꺼기, 타르 및 기타 오염 물질을 제거하여, 블라스팅 된 표면처리를 제공합니다. 철판뿐만 아니라 석재나 콘크리트 표면에도 효과적입니다.

이 망치질 작업은 열을 발생하지 않습니다. 따라서 Tercoo® 는 아스팔트 찌꺼기, 타르, 접착제, 실란트와 같이 일반적인 방법으로 제거가 어려운 물질에 특히 효과적입니다. 그라인딩, 샌딩, 브러싱 같은 다른 방법들은 열을 발생시켜, 표면의 코팅을 녹여 공구가 빨리 손상 됩니다.



밀스케일 제거



생산 홀에서 안전 라인 제거



두꺼운 필러 층 제거



Tercoo® 모델 종류

Tercoo® 는 최대스피트 4,000 rpm 드릴에 적합한 4가지 모델이 있습니다:

Tercoo® 싱글 타입: 작은 영역용 예) 오래된 페인트, 또는 작은 녹 지점 등.

Tercoo® 더블 타입: 더 넓은 지역용. 예) 용골 또는 작은 갑판.

Tercoo® 트리플 타입: 넓은 공간용. 예) 수중 선체 또는 전체 갑판.

세미 프로페셔널 및 전문가용:

Multi-Tercoo®, 6각형 샤프트에 8개의 디스크로 구성 되어 있습니다

Fein 기계 포함, 특히 다중 Tercoo® 디스크용으로 적합합니다.

산업용으로 완벽하게 적합합니다.

Tercoo® 멀티 다중 디스크는 별도로 교체용으로 공급 가능 합니다.



Tercoo® 싱글



Tercoo® 더블



Tercoo® 트리플



타르 제거



텍틸 제거

Tercoo® 를 사용하는 고객들은?

선박

Tercoo® 는 오래된 페인트, 녹, 타르 및 오염 물질의 축적을 제거하여 선박 유지 보수에 탁월한 완벽한 도구입니다.

해양

Tercoo® 는 물 또는 방습 코팅으로 작업하는 해양 구조물의 수리 또는 유지 보수를 위한 탁월한 도구입니다.

산업

Tercoo® 는 스파크가 거의 또는 전혀 발생하지 않기 때문에 좁은 공간에서도 용접 이음매를 청소할 수 있는 훌륭한 도구입니다.

건축

Tercoo® 는 염소 화합물이 사용되는 콘크리트 및 고무를 청소하는 데 탁월한 도구입니다.

작업목적

Tercoo® 는 범퍼, 문, 빔 및 용접부의 녹 발생을 처리하는 탁월한 도구입니다. Tercoo® 는 텍틸(자동차 샤시 방식제)도 제거 가능 합니다.

기술 사양

사이즈:

디스크 지름: 126 mm +/- 0.8 mm

디스크 두께: 6.7 mm +/- 0.3 mm

스터드 사이즈: 8 mm

제질:

고무 : 바인더가있는 천연 고무
50 Shore A 경도.

텅스텐 카바이드 - 하드 메탈 :

경도 1500HV

Tercoo® 먼지 커버 및 조절식 보호대 틀

Tercoo® 는 좀더 효과적이고, 친환경 작업을 가능하게 하기 위하여 먼지커버와 조절식 보호대라는 2개의 악세서리를 개발하여 추천 드립니다.

Tercoo® 먼지 커버

먼지 커버는 진공청소기와 결합이 가능하며, 작업 시 발생하는 먼지를 제거하여 보다 깨끗한 환경에서 작업 할 수 있게 합니다. 이 도구는 특히 야외에서 작업 할 때 유익 합니다.

Tercoo® 조절식 보호대 틀

Tercoo® 조절식 보호대는 석유 유리에서 겔 코트 (gelcoat)를 쉽게 제거합니다. 보호대를 조절하여 제거 할 겔 코트의 깊이를 정확하게 설정 할 수 있습니다.

보호대는 디스크에 대한 압력을 최소화 하여, 수명을 연장시키므로 철재나 강철표면에 사용하기에 이상적입니다.

먼지 커버와 조절 식 보호대는 함께 사용할 수도 있습니다- 먼지가 많이 발생하는 젤코팅을 제거할 때는 필수적입니다.



먼지 커버 연결



페인트 제거 (조절식 보호대와 먼지 커버 포함)



조절식 보호대와 먼지 커버



녹 제거



당신의 안전과 환경에 대해 생각해보십시오.

사용 및 안전:

항상 고글, 작업용 장갑, 먼지 마스크 및 보호복을 착용 해야합니다
 최대 속도 4,000rpm
 2,500에서 3,000 rpm 사이에서 최적의 효과를 얻을수 있습니다
 회전방향 : 시계방향
 디스크는 가장자리나 돌출된 표면에는 절대로 사용해서는 안됩니다.

FEIN WPO 14-25 E

(Tercoo® Multi에 적용)

정격 출력: 1,200W
 정격 속도: 900~ 2,500RPM
 케이블 길이 : 4 meters
 Tercoo® 멀티를 제외한 무게 : 2.4kg
 디스크 고정나사: M12

상자에 포함:

- 핸들과 가드가 있는 홀더
- 도구 상자
- 설명서



추가 문의사항이 있으면, 언제든지 아래 연락처로 연락 바랍니다.

Tercoo bv | The Netherlands

T: +31 (0)344 65 47 56 | E: info@tercoo.com | www.tercoo.com